

MANOMETRO DIGITALE DN 63
Digital pressure gauge DS 63



Cassa dn 63
Precisione : < ±0,1% F.S. typ. ±0,2% F.S. max
Temperatura compensata : 0…50°C
Alimentazione : Batteria interna 3 V tipo CR 2430
Autonomia operativa : 1000 ore in funzionamento continuo
Display LCD a basso consumo, con indicazioni di :
Unità di misura (lettura pressione) ; configurabile da tastiera
Valore min e max relativo alla variabile misurata
Funzioni : ON/OFF – MANO – ZERO – RESET – UNITS
Funzione di autospegnimento disattivabile
Classe di protezione : IP 65
Attacco al processo : 1/4" GAS

Case ds 63
Accuracy : < ±0,1% F.S. typ. ±0,2% F.S. max
Compensated temperature: 0…50°C
Supply: 3V battery CR 2430 type
Battery life: 1000 hours continuous operation
LCD display at low energy consumption, indicating:
Scale (pressure indication); set up by keyboard
Min and max figure related to measured variable
Functions: ON/OFF – MANO – ZERO – RESET - UNITS
Automatic stopping function disconnectable
Protection: IP 65
Connection: 1/4" BSP

UNITÀ DI MISURA / UNIT	CAMPO SCALA / RANGE	RISOLUZIONE / RESOLUTION
-1/+3 bar	LEO2.00321M	1 mbar
-1/+30 bar	LEO2.03021M	10 mbar
0/300* bar	LEO2.30021M	100 mbar
0/700* bar	LEO2.70021M	200 mbar

* Tempo di consegna: una settimana
* One week delivery

- Esecuzioni disponibili su richiesta: modello con funzione di registrazione, esecuzione Atex.
- Executions available on request: model with datalogger function, Atex execution.

- Per esecuzioni differenti dallo standard non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.
- For products out of the standard range, please contact our sales offices.